

Hersteller	Modell	Für Gebäude	min. Kessel-	interne	interner	Durchlauf-
		mit einer	Leistung bei			
		Heizlast	80/60 °C			
		kW	kW		l	
Brötje	WGB EVO 15 H	bis 14,6	2,8	ja	nein	nein
	WGB EVO 20 H	bis 19,5	2,8	ja	nein	nein
	WGB EVO 28 H	7,6 - 27,2	3,8	ja	nein	nein
	WGB 15 H	bis 14,6	2,9	ja	nein	nein
	WGB 20 H	7,0 - 19,5	3,5	ja	nein	nein
	WGB 28 H	10,8 - 27,2	5,4	ja	nein	nein
	BBS EVO 15 H (RSP)	bis 14,6	2,8	ja	130	nein
	BBS EVO 15 H (SSP)	bis 14,6	2,8	ja	135	nein
	BBS EVO 20 H (RSP)	bis 19,5	2,8	ja	130	nein
	BBS EVO 20 H (SSP)	bis 19,5	2,8	ja	135	nein
	BBS EVO 28 h (RSP)	7,6 - 27,2	3,8	ja	130	nein
	BBS EVO 28 h (SSP)	7,6 - 27,2	3,8	ja	135	nein
	WGB-M EVO 20 H	bis 19,5	2,8	ja	nein	nein
	WGB-K EVO 20/28 H	7,6 - 19,5	3,8	ja	60	nein
Buderus	Logamax plus GB162-15	bis 14,6	2,7	ja	nein	nein
	Logamax plus GB162-25	9,6 - 23,8	4,8	ja	nein	nein
	Logamax plus GB162-25 T40 S	9,6 - 23,8	4,8	ja	40 l	nein
	Logamax plus GB162-35	11,6 - 32,7	5,8	ja	nein	nein
	Logamax plus GB 192-15i	bis 14,0	2,6	ja	nein	nein
	Logamax plus GB 192-25i	5,2 - 23,4	2,6	ja	nein	nein
	Logamax plus GB 192-25i T40S	9,8 - 23,4	4,9	ja	40 l	nein
	Logamax plus GB 192-35i	9,8 - 32,6	4,9	ja	nein	nein
	Logamax plus GB 192-50i	12,0 - 46,6	6,0	ja	nein	nein
	Logamax plus GB 192-15i T100S	bis 14,7	2,9	ja	100 l	nein
	Logamax plus GB 192-25i T100S	5,8 - 24,5	2,9	ja	100 l	nein
	Logamax plus GB 192-15i T150S	bis 14,7	2,9	ja	150 l	nein
	Logamax plus GB 192-25i T150S	5,8 - 24,5	2,9	ja	150 l	nein
	Logamax plus GB 192-15i T210SR	bis 14,7	2,9	ja	210 l	nein
	Logamax plus GB 192-25i T100S	5,8 - 24,5	2,9	ja	210 l	nein
	Logamax plus GB 192-15i T150	bis 14,7	2,9	ja	150 l	nein
	Logamax plus GB 192-25i T150	5,8 - 24,5	2,9	ja	150 l	nein
	Logano plus GB212-15	bis 13,8	2,7	nein	nein	nein
	Logano plus GB212-22	8,2 - 20,3	4,1	nein	nein	nein
	Logano plus GB212-30	11,0 - 27,7	5,5	nein	nein	nein
Logano plus GB212-40	14,8 - 36,8	7,4	nein	nein	nein	
Logano plus GB212-50	18,4 - 46,2	9,2	nein	nein	nein	
Geminox	THR's 0,9-9 C	bis 9,1	1	ja	nein	nein
	THR's 2-17 C	4,6 - 16,9	2,3	ja	nein	nein
	THR's 5-25 C	9,6 - 23,9	4,8	ja	nein	nein
	THR's 5-25 M 75 H	9,6 - 23,9	4,8	ja	75 l	nein
	THR's 10-50 C	19,4 - 48,7	9,7	ja	nein	nein
Giersch / Enertech	Giegastar 15 3WU	bis 15,0	3,0	ja	nein	nein
	GiegaStar 15 ohne 3WU	bis 15,0	3,0	ja	nein	nein
	GiegaStar 15 ohne Pumpe	bis 15,0	3,0	nein	nein	nein
	Giegastar 25 3WU	10,0 - 25,0	5,0	ja	nein	nein
	Giegastar 25 ohne 3WU	10,0 - 25,0	5,0	ja	nein	nein
	Giegastar 25 ohne Pumpe	10,0 - 25,0	5,0	nein	nein	nein
	GiegaStar 35 ohne Pumpe	12,7 - 35,0	6,3	nein	nein	nein
	Giegastar 46	16,0 - 41,0	8,0	nein	nein	nein
	GiegaStar 66	24,0 - 62,0	12,0	nein	nein	nein
	GiegaStar C 28	10,0 - 25,0	5	ja	nein	ja
	Giegastar Compact 15-100	bis 15,0	3	ja	100 l	nein
	GiegaStar Compact 15-160	bis 15,0	3	ja	160 l	nein
	GiegaStar Compact 15-220	bis 15,0	3	ja	220 l	nein
	GiegaStar Compact 25-100	10,0 - 25,0	5	ja	100 l	nein
	GiegaStar Compact 25-160	10,0 - 25,0	5	ja	160 l	nein
	GiegaStar Compact 25-160	10,0 - 25,0	5	ja	160 l	nein
Hoval	UltraGas (15)	bis 14,3	3	nein	nein	nein
	UltraGas(20)	7,6 - 18,7	3,8	nein	nein	nein
	UltraGas(27)	9 - 25	4,5	nein	nein	nein
	UltraGas(35)	10,4 - 32,8	5,2	nein	nein	nein
	UltraGas (50)	15 - 46,1	7,5	nein	nein	nein
	UltraGas (70)	24,4 - 64	12,2	nein	nein	nein
Junkers	GC9000iW 20 E(B)23	bis 19,0	2,5	ja	nein	nein
	GC9000iW30 E(B)23	bis 30,0	2,8	ja	nein	nein
	GC9000iWM 20/100 S(B)23	bis 20,0	2,9	ja	100 l	nein
	GC9000iWM20/150 S(B)23	bis 20,0	2,9	ja	150 l	nein
	GC9000iWM20/210 S(B) 23	bis 20,0	2,9	ja	210 l	nein
	GC9000iWM 30/100 S(B) 23	bis 30,0	2,9	ja	100 l	nein
	GC9000iWM30/150 (B) 23	bis 30,0	2,9	ja	150 l	nein
	GC9000iWM30/150 S(B) 23	bis 30,0	2,9	ja	150 l	nein
	GC9000iWM30/210 S(B)23	bis 30,0	2,9	ja	210 l	nein
	ZSB 14-5C	bis 14	2	ja	nein	nein
	ZSB 24-5C	6 - 24	3	ja	nein	nein
	ZWB 24-5C	6 - 20	3	ja	nein	ja
	ZWB 28-5C	7,4 - 20	3,7	ja	nein	ja
	SUPRAPUR KBRC 22-1	8,2 - 20,3	4,1	nein	nein	nein
	SUPRAPUR KBRC 30-1	13,8 - 27,7	5,5	nein	nein	nein
	SUPRAPUR KBRC 40-1	18,4 - 36,8	7,4	nein	nein	nein
SUPRAPUR KBRC 50-1	23,1 - 46,2	9,2	nein	nein	nein	

Hersteller	Modell	Für Gebäude mit einer Heizlast	min. Kessel-Leistung bei 80/60 °C	interne Pumpe	interner Speicher	Durchlauf-Prinzip
		kW	kW		I	
Paradigma	Modula NT 3-15	bis 14,9	3	ja	nein	nein
	Modula NT 5-25	10 24,8	5	ja	nein	nein
	Modula NT 7-35	12,6 34,8	6,3	ja	nein	nein
	Modula NT Combi 28	10 24,8	5	ja	nein	ja
	ModuVario NT 3-15	bis 14,5	3	ja	nein	nein
	ModuVario NT 25	10 24	5	ja	nein	nein
	Modula III 8-45	16 - 40,8	8	ja	nein	nein
Modula III 12-65	24 - 61,5	12	ja	nein	nein	
Remeha	Calenta 15 S und DS	bis 14,9	3	ja	nein	nein
	Calenta 25 S und DS	10 - 24,8	5	ja	nein	nein
	Calenta 35 S	14,2 - 34,8	7,1	ja	nein	nein
	Calora Tower Gas 15 S	bis 14,5	3	ja	nein	nein
	Calora Tower Gas 25 S	10 - 24,1	5	ja	nein	nein
	Calora Tower Gas 35 S	12,6 - 34	6,3	ja	nein	nein
	Quinta Pro 45	16,0 - 40,8	8,0	nein	nein	nein
Quinta Pro 65	24,0 - 61,5	12,0	nein	nein	nein	
Solvis GmbH	SolvisMax Gas 457-18	bis 17,8	2,9	nein	nein	ja
	SolvisMax Gas 457-25	9,4 24,6	4,7	nein	nein	ja
	SolvisMax Gas 457-30	9,4 29,2	4,7	nein	nein	ja
	SolvisMax Gas 757-18	bis 17,8	2,9	nein	nein	ja
	SolvisMax Gas 757-25	9,4 24,6	4,7	nein	nein	ja
	SolvisMax Gas 757-30	9,4 29,2	4,7	nein	nein	ja
	SolvisMax Gas 957-18	bis 17,8	2,9	nein	nein	ja
	SolvisMax Gas 957-25	9,4 24,6	4,7	nein	nein	ja
SolvisMax Gas 957-30	9,4 29,2	4,7	nein	nein	ja	
Vaillant	VC 156/5-7 (N-DE) ecoTEC exclusive	bis 14,2	1,7	ja	nein	nein
	VC 216/5-7 (N-DE) ecoTEC exclusive	bis 20,0	3,0	ja	nein	nein
	VC 246/5-7 (N-DE) ecoTEC exclusive	bis 23,9	1,7	ja	nein	nein
	VC 276/5-7(N-DE) ecoTEC exclusive	6,0 24,7	3,0	ja	nein	nein
	VC 326/5-7 (N-DE/DK) ecoTEC exclusive	9,0 - 30,6	3,4	ja	nein	nein
	VCW 266/5-7 (N-DE) ecoTEC exclusive	6,8 - 24,6	3,4	ja	nein	ja
	VKK 186/5 (E-DE)	10,0 - 17,7	5,0	nein	nein	nein
	VKK 256/5 (E-DE)	14,4 - 25,3	7,2	nein	nein	nein
	VKK 356/5 (E-DE)	20,2 - 34,6	10,1	nein	nein	nein
	VKK 486/5 (E-DE)	27,8 - 47,8	13,9	nein	nein	nein
	VKK DE/AT 226/4 H ecoVIT exclusive	12,6 - 22,0	6,3	nein	nein	nein
	VKK DE/AT 286/4 H ecoVIT exclusive	15,4 - 26,0	7,7	nein	nein	nein
	VKK DE/AT 366/4 H ecoVIT exclusive	20,0 - 35,0	10,0	nein	nein	nein
VKK DE/AT 476/4 H ecoVIT exclusive	25,6 - 44,0	12,8	nein	nein	nein	
VKK DE/AT 656/4 H ecoVIT exclusive	35,6 - 60,0	17,8	nein	nein	nein	
Viessmann	Vitodens 300 - W B3HB 1,9-11 kW	bis 10,2	1,7	ja	nein	nein
	Vitodens 300 - W B3HB 1,9-19 kW	bis 17,6	1,7	ja	nein	nein
	Vitodens 300 - W B3HB 4-26 kW	7,2 - 24,2	3,6	ja	nein	nein
	Vitodens 300 - W B3HB 4-35 kW	7,2 - 32,7	3,6	ja	nein	nein
	Vitodens 333-F B3TB 1,9-11 kW	bis 10,2	1,7	ja	ja	nein
	Vitodens 333-F B3TB 1,9-19 kW	bis 17,7	1,7	ja	ja	nein
	Vitodens 333-F B3TB 4,0-26 kW	7,2 - 24,2	3,6	ja	ja	nein
	Vitodens 343 -F B3UB 1,9-11 kW	bis 10,2	1,7	ja	ja	nein
	Vitodens 343 -F B3UB 1,9-19 kW	bis 17,6	1,7	ja	ja	nein
	Vitosolar 300 F 1,9-11 kW	bis 10,2	1,7	ja	nein	nein
	Vitosolar 300 F 1,9-19 kW	bis 17,6	1,7	ja	nein	nein
	Vitosolar 300 F 4,0-26 kW	7,2 - 24,2	3,6	ja	nein	nein
	Vitosolar 300 F 4,0-35 kW	7,2 - 32,7	3,6	ja	nein	nein
	Vitocrossal 300-F CU3A 2,6-13 kW	bis 12,0	2,4	nein	nein	nein
	Vitocrossal 300-F CU3A 2,6-19 kW	bis 17,5	2,4	nein	nein	nein
	Vitocrossal 300-F CU3A 5,2-26 kW	9,4 - 24,0	4,7	nein	nein	nein
	Vitocrossal 300-F CU3A 7,0-35 kW	12,6 - 32,3	6,3	nein	nein	nein
Vitocrossal 300-F CU3A 12,0-45 kW	21,8 - 41,6	10,9	nein	nein	nein	
Vitocrossal 300-F CU3A 12,0-60 kW	21,8 - 55,5	10,9	nein	nein	nein	
Wolf	CGB-2-14	bis 13,5	1,8	ja	nein	nein
	CGB-2-20	7,6 - 18,9	3,8	ja	nein	nein
	CGB-2-24	9,6 - 23,8	3,8	ja	nein	nein
	CGB-2K-20	7,6 - 18,9	3,8	ja	nein	ja
	CGB-2K-24	9,6 - 23,8	4,8	ja	nein	ja
	CGS-2-14/120L	bis 13,5	1,8	ja	90	nein
	CGS-2-20/160L	7,6 - 18,9	3,8	ja	90	nein
	CGS-2-24/200L	9,6 - 23,8	4,8	ja	90	nein
	CGS-2-14/140R	bis 13,5	1,8	ja	145 l	nein
	CGS-2-20/140R	7,6 - 18,9	3,8	ja	145 l	nein
	CGS-2-24/140R	9,6 - 23,8	4,8	ja	145 l	nein
	CGW-2-14/100L	bis 13,5	1,8	ja	44 l	nein
	CGW-2-20/120L	7,6 - 18,9	3,8	ja	44 l	nein
	CGW-2-24/140L	9,6 - 23,8	4,8	ja	44 l	nein
Weishaupt	WTC-GW 15-B Ausführung W	bis - 13,7	1,9	ja	nein	nein
	WTC-GW 15-B Ausführung H	bis - 13,7	1,9	ja	nein	nein
	WTC-GW 15-B Ausführung H-0	bis - 13,7	1,9	nein	nein	nein
	WTC-GW 25-B Ausführung W	5,8 - 23,6	2,9	ja	nein	nein
	WTC-GW 25-B Ausführung H	5,8 - 23,6	2,9	ja	nein	nein
	WTC-GW 25-B Ausführung H-0	5,8 - 23,6	2,9	nein	nein	nein