

Anlage neue Fenster zum proKlima Energiewende Förderantrag 2025

Hinweis: Anträge müssen bis zum 31. Oktober 2025 bei proKlima eingegangen sein!

Gerne unterstützen wir Sie beim Ausfüllen der Anträge. Rufen Sie uns einfach an oder vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit uns.

Die zu fördernden Arbeiten müssen von einem Fachbetrieb ausgeführt werden. Als besondere Serviceleistung bieten wir Ihnen den „Angebots-Check“. Legen Sie dazu dieser Anlage die Angebote der Fachbetriebe bei, wir prüfen diese dann auf Einhaltung unserer Förderbedingungen.

Antragsteller*in (Nachname, Vorname) _____

1 Die Fenstererneuerung wird wie folgt ausgeführt

- ☐ Es werden 3-fach verglaste Fenster in Passivhausqualität eingebaut mit einem U_w -Wert $\leq 0,8 W/(m^2K)$
- ☐ Es werden 3-fach verglaste Fenster im Denkmal eingebaut mit einem U_w -Wert $\leq 1 W/(m^2K)$
- ☐ Der Nachweis mit der Eintragung des Gebäudes als Baudenkmal liegt dem Antrag bei.

2 Kenndaten des Fensters

☐ U_w -Wert des Fensters: _____ $W/(m^2K)$

Der U_w -Wert des Fensters setzt sich zusammen aus dem U_r -Wert des Rahmens, dem U_g -Wert der Verglasung mit den jeweiligen Flächenanteilen und dem Randverbund. Für den Randverbund spielt das Material der Glas-Abstandshalter eine entscheidende Rolle, um die Wärmebrücke am Glasrand so klein wie möglich zu halten. Der U_w -Wert des Gesamtfensters kann nach DIN EN ISO 10077-1 (Tabellen- oder Rechenverfahren je Fenster) oder nach DIN EN 14351-1 nachgewiesen werden.

Hersteller und Bezeichnung Rahmenprofil: _____

Das Rahmenprofil besteht aus:

- ☐ Kunststoff U_r -Wert des Rahmens: _____ $W/(m^2K)$
- ☐ Holz U_r -Wert des Rahmens: _____ $W/(m^2K)$
- ☐ Holz-Alu U_r -Wert des Rahmens: _____ $W/(m^2K)$

Bitte beachten Sie, dass bei Fenstern aus Holz oder Holz-Alu eine FSC-Zertifizierung für das verwendete Holz vorliegen muss. FSC-zertifizierte Produkte sind auf den Lieferelementen entsprechend gekennzeichnet.

Der U_g -Wert der 3-Scheiben-Verglasung beträgt: _____ $W/(m^2K)$
(Nennwert der Verglasung nach DIN EN 673 oder DIN EN 674):

Die Glas-Abstandhalter bestehen aus:

- ☐ Kunststoff Hersteller: _____
- ☐ Edelstahl Hersteller: _____

3 Größe der Fensterfläche:

Bitte ermitteln Sie die Fensterfläche sorgfältig, da von dieser Fläche die Fördersumme abhängt und eine nachträgliche Erhöhung der bewilligten Fördermittel nicht möglich ist!

Größe der Fensterfläche: _____m²

4 Dämmstandard der Außenwand

Durch die ungedämmte Außenwand eines Hauses geht viel Energie verloren. Mit einer hochwertigen Dämmung schützen Sie sich vor unnötig hohen und steigenden Energiekosten und bewahren Ihre Wohnung vor Schimmelpilz. Ein guter Dämmstandard für die Außenwand ist daher unbedingt zu empfehlen. Auch eine energetisch optimierte Fenstereinbauposition trägt dazu bei, die Wärmeverluste zu minimieren. Bei Bedarf beraten wir Sie hierzu gerne.

- ☐ Die Außenwand ist ungedämmt.
- ☐ Die Außenwand ist bereits gedämmt.

Material des Dämmstoffs _____, Stärke des Dämmstoffs _____cm

- ☐ Die Außenwand wird gleichzeitig mit der Fenstermodernisierung gedämmt.

Material des Dämmstoffs _____, Stärke des Dämmstoffs _____cm

5 Erforderliche Unterlagen zur Auszahlung nach Abschluss der Modernisierung

- proKlima-Auszahlungsanforderung (ausgefüllt und unterschrieben, diesen Beleg erhalten Sie mit Bewilligung der Fördermittel)
- Schlussrechnung der ausführenden Firma mit detaillierten Angaben zu:
 - Auftraggeber
 - Adresse des Gebäudes
 - Hersteller und genauer Typ der Verglasung, U-Wert der Verglasung (nach DIN EN 673 oder DIN EN 674)
 - Hersteller, Typ, U-Wert und Material des verwendeten Fensterrahmens
 - U_w-Wert nach DIN EN 14351-1 für das Fenster
 - Material und Hersteller des Glasabstandhalters
 - Aufmaß und Summe der erneuerten Fensterflächen
 - Bei Fenstern aus Holz oder Holz-Alu: FSC-Zertifizierung für das verwendete Holz

Bei denkmalgeschützten Gebäuden:

- Nachweis mit der Eintragung des Gebäudes als Baudenkmal oder Auflagen der Denkmalschutzbehörde